


کد کنترل

۹۱۷

A



۹۱۷A

صبح جمعه  
۱۳۹۸/۱۰/۶  
دفترچه شماره ۱ از ۱



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

... در کار کارگزاران بنگر و آنان را با آزمودن به کار گمار و به  
میل خود و بی مشورت دیگران آنها را سرپرست کاری مکن ...  
از نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر

## آزمون متقارضیان کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۳۹۸

### رشته امور وسائل نقلیه ریلی (کد رشته ۲۰)

مدت پاسخگویی: ۱۰۰ دقیقه

تعداد سوال: ۵۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مجموعه سوالات رشته امور وسائل نقلیه ریلی	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	۵۰	۱	۵۰		

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق جاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

۱۳۹۸

دیماه

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالات و پایین پاسخنامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

-۱

اجزای اصلی سوزن خط آهن کدام‌اند؟

- (۱) بالاست - قسمت میانی - قسمت انتهایی
- (۳) تیغه سوزن - قسمت میانی - تکه مرکزی

-۲

ماشین سوزن چیست؟

- (۱) دستگاه نصب سوزن راهآهن است.
- (۲) دستگاه اندازه‌گیری اتوماتیک سوزن راهآهن است.
- (۳) سوزن کاربراتور موتور درون سوز لکوموتیو را می گویند.
- (۴) دستگاه جایه‌جاکننده تیغه سوزن که با دست یا نیروی برق از راه دور عمل می کند.

-۳

اجزای اصلی خط آهن برون شهری کدام‌اند؟

- (۱) ریل - سوزن - تامپون - گاباری
- (۳) ریل - بالاست - تامپون - میخ ریل

-۴

منظور از گاباری در راهآهن، کدام مورد است؟

- (۱) همان پیچ پایند ریل است.
- (۲) یک نوع واگن باری حمل توشه است.
- (۳) طول مجاز یک قطار برای توقف در ایستگاهها است.
- (۴) حد مجاز ابعاد فضایی که وسائط نقلیه راهآهن می توانند از آن عبور نمایند.

-۵

منظور از دگاز، کدام مورد زیر است؟

- (۱) قطاری است که حامل لوازم، ابزارآلات و نفرات بهمنظور انجام مانور در ایستگاه‌های مسیر و نیز انجام امور فنی و خدماتی راهآهن می باشد.
- (۲) اتصال دو یا چند لکوموتیو بهمنظور افزایش نیروی کشنش قطار برای عبور از فراز منطقه است.
- (۳) آخرین نقطه امن توقف قطارها و وسائط نقلیه ریلی بین دو خط مجاور منتهی به سوزن
- (۴) به کارگاه‌های نگهداری و تعمیرات خودروهای ریلی اطلاق می شود.

-۶

نقش ماشین زیرکوب در راهآهن، کدام مورد زیر است؟

- (۱) با عملیات جکزنی، دیلمزنی و زیرکوبی، پارامترهای هندسی خط را اصلاح می کند.
- (۲) در زیر واگن‌های شن کش نصب شده و باعث پاشش یکنواخت بالاست می شود.
- (۳) ریل‌های راهآهن را بهم جوش داده و به تراورس‌ها متصل می کند.
- (۴) برای جازدن رینگ چرخ بر روی هسته چرخ استفاده می شود.

- ۷ نقش ماشین پایدارساز یا استابلایزر در راه آهن، کدام مورد زیر است؟
- (۱) برای استقرار بالاست روسازی، از آن استفاده می شود.
  - (۲) از آن در سیستم ترمز دینامیکی قطارهای پرسرعت استفاده می شود.
  - (۳) برای کنترل نوسانات طولی و عرضی واگن ها، در بوزی های مسافری سرعت بالا نصب می شود.
  - (۴) برای پایدارسازی حرکت قطارهای مسافری و جلوگیری از تکان های عرضی، از آن استفاده می شود.

-۸ سیستم میله راهنمای سیمافور چیست؟

- (۱) بر روی کاسه بوزی نصب شده و اتصال بوزی به شاسی واگن، توسط آن انجام می شود.
- (۲) یکی از اجزای بوزی های باری است که نقش اتصال بالستر به فریم بوزی را برعهده دارد.
- (۳) در ترمزهای الکتروپیو نوماتیک، باعث فعال شدن ترمز هنگام افت فشار هوا در لوله های ترمز می شود.
- (۴) دستگاه الکترو مکانیکی حاوی میله های کدگذاری شده جهت صدور مجوز حرکت و سیله نقلیه ریلی بین دو ایستگاه

-۹ سیستم های ATC، CTC و RC، به ترتیب، چه سیستم هایی هستند؟

- (۱) استاندارد عالیم در روسیه - استاندارد عالیم در روسیه و چین - استاندارد عالیم در روسیه و آمریکا
- (۲) سامانه عالیم الکتریکی کنترل از راه دور - سامانه کنترل ترافیک متمن کز - سامانه کنترل خودکار قطار
- (۳) سامانه کنترل عالیم دستی - سامانه کنترل ترافیک متمن کز - سامانه چراغ های کنترل ترافیک راه آهن
- (۴) سامانه کنترل عالیم در دپوها - سامانه کنترل عالیم خطوط پرسرعت - سامانه کنترل و هدایت سوزن های خط

-۱۰ نقش سیستم اینترلاکینگ در عالیم راه آهن، کدام مورد است؟

- (۱) قفل کردن سوزن ها هنگام قطع برق ایستگاهها
- (۲) اتصال واگن های مسافری و لکوموتیو به یکدیگر
- (۳) قفل کردن سیگنال ها و سوزن ها برای کنترل ترافیک بین ایستگاهها
- (۴) سیستم قفل کردن درب خروجی کلیه واگن های مسافری هنگام حرکت

-۱۱ سه نوع بوزی مورد استفاده در واگن های باری راه آهن ایران، کدام اند؟

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 18000 - Y33 - H625 (۲) | 18100 - Y25 - H665 (۱) |
| RU9 - H33 - F625 (۴)   | RU8 - H25 - F665 (۳)   |

-۱۲ عبارت زیر، درخصوص کدام پدیده خودار تعاضی است؟

«مختص خودروهای ریلی است و مستقیماً به سرعت مرتبط بوده، در یک سرعت بحرانی ظاهر می شود، باعث افزایش سرعت دامنه نوسانات شده و نهایتاً، موجب برخورد لبه چراغ با ریل و خروج از خط می شود.»

- (۱) کوپلینگ
- (۲) هیسترزیس
- (۳) هانتینگ
- (۴) شکست بحرانی

-۱۳ سیستم تیلتینگ (Tilting) در قطارها، چه نوع سیستمی است؟

- (۱) باعث اعمال ترمز اضطراری در قطار می شود.
- (۲) در قوس ها، واگن مسافری را به سوی درون قوس کج می کند.
- (۳) در سرعت بالای  $250$  کیلومتر بر ساعت، از لغزش قطار جلوگیری می کند.
- (۴) در سرعت بالای  $350$  کیلومتر بر ساعت، از لغزش قطار جلوگیری می کند.

-۱۴ کدام اجزای زیر، جزو جرم بدون تعليق (Unsprung Mass) در قطارها هستند؟

- (۱) شاسی واگن
- (۲) فریم یا قاب بوزی
- (۳) بالستر بوزی
- (۴) چرخ و محور

-۱۵ کدامیک از اجزای سیستم ترمز واگن‌ها، وظیفه تغذیه مخزن کمکی در زمان هواگیری، تغذیه سیلندر ترمز در زمان ترمزگیری، تعیین فشار داخل سیلندر ترمز مناسب با مقدار کاهش فشار لوله اصلی هوا، تعیین حداکثر فشار سیلندر ترمز و نگهداشتن فشار هوای سیلندر ترمز در طول زمان ترمز را برعهده دارد؟

- (۱) سوپاپ سه‌قلو
- (۲) گاورنر
- (۳) مخزن ذخیره هوای ترمز
- (۴) میله خودکار

-۱۶ ویژگی خودکار ترمز روسی در مقایسه با انواع اروپایی، کدامیک از موارد زیر است؟

- (۱) دوطرفه عمل می‌کند.
- (۲) یک‌طرفه عمل می‌کند.
- (۳) با روغن هیدرولیک کار می‌کند.
- (۴) به صورت چرخشی عمل می‌کند.

-۱۷ کدام مورد در خصوص تأمین برق قطارهای مترو، صحیح است؟

- (۱) برق ۶۳ کیلووات در پست‌های فشارقوی GIS تبدیل به ۲۰ کیلوولت شده و در پست‌های یکسوساز RS تبدیل به برق ۷۵۰ ولت DC می‌گردد.
- (۲) برق ۲۰۰ کیلوولت در پست‌های فشارقوی GIS تبدیل به ۱۰۰ کیلوولت شده و در پست‌های پاساز تبدیل به برق ۴۰۰۰ ولت AC می‌شود.
- (۳) برق ۴۰۰ کیلوولت در پست‌های فشارقوی GIS تبدیل به ۶۳ کیلوولت شده و در پست‌های فشار ضعیف تبدیل به برق ۵۰۰۰ ولت DC می‌شود.
- (۴) برق ۴۰۰ کیلوولت در پست‌های فشارقوی GIS تبدیل به ۱۰۰ کیلوولت شده و در پست‌های یکسوساز RS تبدیل به برق ۴۰۰۰ ولت AC می‌گردد.

-۱۸ ریل‌های قاسقی، در کدامیک از سیستم‌های حمل و نقل ریلی زیر، کاربرد دارد؟

- (۱) راه‌آهن برقی بین شهری
- (۲) مونوریل
- (۳) حمل و نقل ریلی سبک شهری (LRT)
- (۴) راه‌آهن پرسرعت مغناطیسی

-۱۹ واگن هوپر (Hopper)، برای حمل کدام نوع بار استفاده می‌شود؟

- (۱) مواد شیمیایی خطرناک
- (۲) مایعات با لزجت بالا
- (۳) مواد دانه‌ای و پودری
- (۴) مایعات با ویسکوزیته پایین

-۲۰ یک واگن کفی ۲۶ متری چهارمحوره با بار محوری ۲۲/۵ تن، به ترتیب، حداکثر چند عدد کانتینر ۲۰ فوت خالی و پر را می‌تواند حمل کند؟

- |           |           |
|-----------|-----------|
| (۱) ۴ و ۴ | (۲) ۴ و ۳ |
| (۳) ۳ و ۳ | (۴) ۳ و ۲ |

-۲۱ ویژگی اصلی لکوموتیو دیزل - هیدرولیک کدام است؟

- (۱) سیستم تعليق هیدرولیکی
- (۲) سیستم انتقال قدرت هیدرولیکی
- (۳) سیستم ترمز هیدرولیکی
- (۴) سیستم پانتوگراف هیدرولیکی

-۲۲ کدام مورد در خصوص سیستم مترو، صحیح نیست؟

- (۱) سیستم حمل و نقل مسافری که بر روی یک تکریل حرکت نموده و انرژی از طریق موتور دیزل تأمین می‌شود.
- (۲) برای جایه‌جایی انبوی مسافران با ظرفیت تا ۴۵۰۰۰ نفر مسافر در ساعت در یک جهت
- (۳) سیستم خودکشی برقی که از طریق شبکه برق بالاسری تغذیه می‌شود.
- (۴) سیستم خودکشی برقی که از طریق ریل سوم تأمین می‌شود.

-۲۳- کدام مورد در خصوص واگن‌های سیستم حمل و نقل ریلی سبک شهری (LRV)، صحیح است؟

- ۱) واگن به طول تقریبی ۲۰ متر که توسط کابل کشیده می‌شود.
- ۲) واگن به طول تقریبی ۲۶ متر که توسط لکوموتیو دیزلی یا برقی کشیده می‌شود.
- ۳) واگن خودکشش به طول تقریبی ۳۰ متر که توسط شبکه برق بالاسری ۷۵۰ ولت DC تغذیه می‌شود.
- ۴) واگن خودکشش به طول تقریبی ۳۰ متر که انرژی موردنیاز آن، توسط موتور دیزل نصب شده زیر شاسی تأمین می‌شود.

-۲۴- کدام مورد، به درزین اشاره دارد؟

- ۱) خودرو ریلی ویژه حمل خدمه، تجهیزات و ابزار آلات جهت تعمیرات و نگهداری خطوط ریلی
- ۲) واگن ویژه حمل خدمه، تجهیزات و ابزار آلات که به انتهای قطار متصل می‌شود.
- ۳) یک نوع واگن باری ویژه حمل و پاشیدن بالاست بر روی خطوط ریلی
- ۴) خودروی ریلی ویژه نصب خطوط برق بالاسری در راه آهن برقی

-۲۵- سیستم اسکادا (SCADA) در مترو، کدام سیستم است؟

- ۱) انتقال برق بالاسری
- ۲) پست‌های فشارقوی
- ۳) برق اضطراری ایستگاهها و خطوط مترو
- ۴) کنترل و جمع‌آوری اطلاعات

-۲۶- عامل اصلی محدودکننده در کوپل کردن لکوموتیوهای دیزل - الکتریک، کدام مورد است؟

- ۱) قطر و نوع چرخ
- ۲) تحمل کشش در قلاب
- ۳) بار محوری
- ۴) نوع تامپون

-۲۷- در خصوص کاربری تامپون و محل نصب قلاب، به ترتیب، کدام مورد صحیح است؟

- ۱) اتصال واگن‌ها - بوژی
- ۲) ترمز اضطراری - بوژی
- ۳) جذب انرژی - سرشاسی
- ۴) کنترل دمای سرمحور - سیستم تعليق

-۲۸- اتوبوس ریلی روتم کره‌جنوبی، ترنست زیمنس اتریش و واگن‌های توربوترن فرانسوی به کاررفته در خطوط

- اصلی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، به ترتیب، چند واگن‌های هستند؟
- ۱) ۵، ۴ و ۶
  - ۲) ۴، ۳ و ۵
  - ۳) ۳، ۴ و ۵
  - ۴) ۶، ۴ و ۵

-۲۹- استاندارد گاباری (Loading Gauge) و استاندارد سیستم ترمز محاز برای واگن‌های مسافری، به ترتیب، کدام است؟

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| ۱) UIC 561 و UIC 528 | ۲) UIC 800 و UIC 541-5 |
| ۳) UIC 532 و UIC 800 | ۴) UIC 540 و UIC 505-1 |

-۳۰- در خصوص بوژی فابریکیت، کدام مورد صحیح است؟

- ۱) بوژی ساخته شده از جوشکاری ورق‌ها و پروفیل‌ها
- ۲) بوژی ساخته شده به روش ریخته گری
- ۳) بوژی ساخته شده از مواد کامپوزیت
- ۴) بوژی واگن‌های مونوریل

-۳۱- کدام یک از واگن‌های باری زیر، از نوع واگن باری لبه کوتاه دومحوره است؟

- |               |               |
|---------------|---------------|
| ۱) RIV-348426 | ۲) RIV-211025 |
| ۳) RIV-156321 | ۴) RIV-449006 |

-۳۲- به کارگیری پدال ایمنی (**Dead man**), در کدام یک از ناوگان ریلی زیر، الزامی نیست؟

- (۱) واگن‌های باری
- (۲) لکوموتیوهای باری
- (۳) واگن‌های خودکشش مترو
- (۴) لکوموتیوهای مسافری

-۳۳- در لکوموتیوهای دیزل - الکتریک با بوژی از نوع **CO-CO** و لکوموتیوهای دیزل الکتریک با بوژی از نوع **BO-BO**

به ترتیب، چند تراکشن موتور وجود دارد؟

- |           |           |
|-----------|-----------|
| ۲ و ۳ (۲) | ۶ و ۴ (۱) |
| ۲ و ۲ (۴) | ۴ و ۶ (۳) |

-۳۴- حداقل ضریب چسبندگی ریل به چرخ در لکوموتیوهای دیزل - الکتریک چند درصد باید باشد؟

- |        |        |
|--------|--------|
| ۲۵ (۲) | ۳۵ (۱) |
| ۵۰ (۴) | ۴۵ (۳) |

-۳۵- در خصوص ترکیب قطار خودکشش  $T_c - M - M_p - M - T_c$ , کدام مورد صحیح است؟

- (۱) ۳ واگن تریلر و ۲ واگن موتوردار با تأمین انرژی از سوم
- (۲) ۲ واگن تریلر کابین دار و ۲ واگن موتوردار با تأمین انرژی از پانتوگراف
- (۳) ۳ واگن تریلر کابین دار و ۲ واگن موتوردار با تأمین انرژی از پانتوگراف
- (۴) ۲ واگن تریلر کابین دار و ۳ واگن موتوردار با تأمین انرژی از پانتوگراف

-۳۶- سیستم تهویه مطبوع واگن‌های مترو خودکشش، براساس چند نفر بر مترمربع طراحی می‌شود؟

- |        |        |
|--------|--------|
| ۶ (۲)  | ۳ (۱)  |
| ۱۲ (۴) | ۱۰ (۳) |

-۳۷- کمترین شعاع انحنای مجاز خطوط راه آهن در محلّ دپو، سوزن‌ها و خطوط اصلی به ترتیب چند متر است؟

- |         |               |
|---------|---------------|
| ۳۲۰ (۲) | ۳۰۰ (۱)       |
| ۳۰۰ (۴) | ۲۲۰ و ۱۹۰ (۳) |

-۳۸- شیر سه‌قلو (سوپاپ) و شیر انبساط حرارتی (TXV)، به ترتیب، در کدام ایک از تجهیزات ناوگان ریلی به کار

برده می‌شود؟

- (۱) سیستم ترمز - سیستم تهویه مطبوع
- (۲) ترکشن موتورها - سیستم ترمز
- (۳) موتور لکوموتیو دیزل الکتریک - سیستم ترمز
- (۴) سیستم کنترلی - سیستم ترمز

-۳۹- محدوده توان (قدرت) موردنیاز لکوموتیوهای مانوری، چند کیلووات است؟

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| ۲۰۰۰ تا ۱۲۰۰ (۲) | ۲۶۰۰ تا ۱۸۰۰ (۱) |
| ۵۰۰ کمتر از (۴)  | ۱۲۰۰ تا ۵۰۰ (۳)  |

-۴۰- توربوشارژر در کدام بخش از ناوگان ریلی به کار برده می‌شود؟

- (۱) تراکشن موتور واگن‌های مترو
- (۲) تراکشن موتور لکوموتیوهای دیزل الکتریک
- (۳) سیستم تهویه مطبوع
- (۴) موتور لکوموتیوهای دیزل الکتریک

-۴۱- میزان تقریبی مصرف ویژه سوخت لکوموتیوهای **HP ۳۰۰۰** خطوط اصلی راه آهن جمهوری اسلامی ایران،

چند **g / kw / h** است؟

- |         |         |
|---------|---------|
| ۲۰۰ (۲) | ۳۰۰ (۱) |
| ۵۰ (۴)  | ۱۰۰ (۳) |

- ۴۲ سیستم HEP در لکوموتیوهای دیزل - الکتریک مسافری جدید، جایگزین کدامیک از سیستم‌های زیر شده است؟
- (۱) واگن مولڈ برق
  - (۲) رانش و کنترلی
  - (۳) تهویه مطبوع
  - (۴) گاورنر
- ۴۳ ارتفاع تقریبی کف واگن سیک شهری Low floor ۱۰۰٪ از سطح ریل (TOR)، چند میلی‌متر است؟
- (۱) ۱۰۰
  - (۲) ۳۵۰
  - (۳) ۷۰۰
  - (۴) ۱۰۰۰
- ۴۴ میزان تقریبی بار محوری و ظرفیت جابه‌جایی مسافر در یک جهت (pphpd) به ترتیب در واگن‌های سبک شهری و واگن‌های سیستم مترو، کدام است؟
- (۱) ۱۶ تن و ۱۰۰۰۰ نفر - ۲۰ تن و ۳۰۰۰۰ نفر
  - (۲) ۱۵ تن و ۱۸۰۰۰ نفر - ۱۸ تن و ۷۰۰۰۰ نفر
  - (۳) ۱۴ تن و ۵۰۰۰ نفر - ۱۸ تن و ۲۵۰۰۰ نفر
  - (۴) ۱۱ تن و ۲۰۰۰۰ نفر - ۱۴ تن و ۴۵۰۰۰ نفر
- ۴۵ روش رایج تأمین انرژی الکتریکی برای واگن‌های سبک شهری (LRV)، کدامیک از موارد زیر است؟
- (۱) خطوط بالاسری با پانتوگراف
  - (۲) ریل سوم و کفشک برق‌گیر
  - (۳) موتور دیزل و ژنراتور
  - (۴) باطری و توربوشارژر
- ۴۶ بوزی Y233 و Y224، در کدام نوع واگن خودکشش به کار برده شده است؟
- (۱) لکوموتیوهای دیزل - الکتریک
  - (۲) ریل باس (اتوبوس ریلی)
  - (۳) ترنست زیمنس
- ۴۷ واگن باری به شماره ۳۴۶۷۶۲ از کدام نوع است؟
- (۱) لبه‌کوتاه و دوممحوره
  - (۲) مخزن‌دار و ششممحوره
  - (۳) لبه‌بلند و چهارمحوره
  - (۴) مخزن‌دار و چهارمحوره
- ۴۸ دیلمکاری خط، به کدام معنی است؟
- (۱) در محور قراردادن خط (تنظیم محور خط با رعایت گاباری در تونل‌ها و پل‌ها و روگذرها)
  - (۲) تنظیم درز ریل برای خطوط غیرجوشکاری در فصول مختلف
  - (۳) کنترل، اصلاح و تنظیم میزان خیز قوس‌ها
  - (۴) گونیا کردن تراورس‌ها
- ۴۹ تنظیم دور (dever) خط، به کدام معنایست؟
- (۱) گونیا کردن تراورس‌ها
  - (۲) کنترل، اصلاح و تنظیم میزان خیز قوس‌ها
  - (۳) در محور قراردادن خط (تنظیم محور خط با رعایت گاباری در تونل‌ها و پل‌ها و روگذرها)
  - (۴) کنترل، اصلاح و تنظیم شبی عرضی خط در قوس‌ها با توجه به سرعت قطارهای باری و مسافری
- ۵۰ کدام مورد در خصوص جوشکاری خط به‌وسیله ماشین جوش الکتریکی، صحیح است؟
- (۱) جوشکاری به روش شیار باریک است.
  - (۲) جوشکاری به روش گرم کردن ریل‌ها و فشردن آنها به یکدیگر است.
  - (۳) جوشکاری به روش ذوب پودر ترمیت و ریختن آن بین درز دو ریل است.
  - (۴) جوشکاری با دینام سه‌فاز یا موتور جوشکاری آمپر بالا با الکترود مخصوص است.

کلید آزمون کارشناسی رسمی دادگستری رشته وسائط نقلیه ریلی سال ۹۸

شماره سوال	گزینهٔ صحیح	شماره سوال	گزینهٔ صحیح
۱	۳	۳۱	۲
۲	۴	۳۲	۱
۳	۲	۳۳	۳
۴	۴	۳۴	۲
۵	۳	۳۵	۴
۶	۱	۳۶	۲
۷	۱	۳۷	۳
۸	۴	۳۸	۱
۹	۲	۳۹	۳
۱۰	۳	۴۰	۴
۱۱	۱	۴۱	۲
۱۲	۳	۴۲	۱
۱۳	۲	۴۳	۲
۱۴	۴	۴۴	۴
۱۵	۱	۴۵	۱
۱۶	۲	۴۶	۴
۱۷	۱	۴۷	۳
۱۸	۳	۴۸	۱
۱۹	۴	۴۹	۴
۲۰	۲	۵۰	۲
۲۱	۲		
۲۲	۱		
۲۳	۳		
۲۴	۱		
۲۵	۴		
۲۶	۲		
۲۷	۳		
۲۸	۳		
۲۹	۴		
۳۰	۱		